

Каменные и алюминиевые сотовые композитные панели



Каменные и алюминиевые сотовые композитные панели

Каменных и алюминиевых сотовых композитных панелей панель, негативно, сердцевина пользуются высокопрочным алюминиевым сплавом, является зелёным продуктом. Благодаря панель, негативно между нижний слой воздуха была разделить на ряд сотовых образовать много закрытых отверстий, тепла и звукопередача испытывают бесконечное ограничение, и другие декоративные материалы соразмерение, алюминиевые сотовые композитные панели имеют положительное отопление и изоляция свойства, широко пользоваться в гражданской области, например: строительные декоративные материалы, транспортные средства, судовая панель, кабина и т.д.

1. Калиброванный размер: ширина 600мм-1200мм длина 800-2000мм.
Мак.размер: 1250мм x 3000мм
2. Легкий вес (16кг / м², около 1 / 5 реального камня толщины)
Лучше воздействие (в 10 раз больше, чем 30 мм гранита или мрамора)
3. Высокая жесткость.
4. Звукоизоляционный материал
5. Заметный адаптируемость
6. Хорошее отопительная способность.
7. Легкий монтаж.

ООО декорирования материал Чжунлюй Циньфэн
Чанчжоу

<http://aluminumcompositepanels.ru>